





203147

TKHM-W-15

Anschlusskabel

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantlung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte



1) Montage-Freiraum ab Oberkante Steckverbinder 2) LED (2x) nur bei TKHM-W- ... / LP BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|
| | | | | | | | | CE UK CA | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|

Technische Daten (typ.)

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Betriebsspannung | < 60 V AC/DC |
| Länge | 15.000 mm |
| Durchmesser | Ø 4,5 mm (Durchmesser) |
| Gewinde | M8 x 1 |
| Material Kabel | PUR |
| Schleppkettenwerte | 70 mm (min. Biegeradius) |
| Schutzklasse | III, Betrieb an Schutzkleinspannung |
| Bauform | gewinkelt / offenes Kabelende |
| Besonderheiten | Metallmutter |
| Schleppkettentauglich | Ja |
| LED Anzeige | Nein |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -5 ... +80 °C (bewegt, fest) |
| Schutzart | IP 67 |
| Anschluss | Buchse, M8, 3-polig, A-kodiert |
| Querschnitt | 0,25 mm² (3 x) |

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/203147>