

Han TC70-HMC-MC-CRT-6 mm²-AU



L'immagine è a puro titolo esemplificativo. Fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Codice	09 11 200 6130
Specifiche	Han TC70-HMC-MC-CRT-6 mm ² -AU
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09112006130

Identificazione

Categoria	Contatti
Serie	TC 70
Tipo di contatto	Contatti a crimpare

Versione

Collegamento	Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina)	Maschio
Processo produttivo	Contatti torniti

Dettagli tecnici

Sezione conduttori	6 mm ²
Corrente d'esercizio	≤70 A
Resistenza di contatto	≤0.3 mΩ
Lunghezza di spellatura	15 mm
Temperatura massima	-40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserione	≥10,000
Nota	Collegabile con altri componenti HMC

Proprietà del materiale

Materiale (contatti)	Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)	Dorati HMC



Pushing Performance
Since 1945

Specifiche ed approvazioni

Specifiche	IEC 60664-1
	IEC 61984

Dati commerciali

Dimensioni imballaggio	10
Peso netto	8.9 g
Paese di origine	Germania
Codice doganale europeo	85366990
GTIN	5713140188129
ETIM	EC000796
eCl@ss	27440204